



PIRELLI

METZELER
SHARING INDEPENDENCE™



PIRELLI S.p.A. - Sede e Direzione Generale
Postfach 414 - D-85044 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

DemoverSION mit Originalinhalt

UNBEDINGTE URHEBERRECHTSPESICHEINIGUNG FÜR FIFIFEN
UMRÜSTUNGEN AN / M/MH - KFZ FÜR AUFEREN ... 2504 / 22

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreiße
			Reifendruck
H 283	TRX 850	4 UN	3.50 • 5.00
			2.50 • 2.90

Bereifung vorne		Bereifung hinten	
	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M7 RR Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Racetec RR K3
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec 01
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.		170/60 ZR 17 M/C 72W TL Roadtec 01
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact M
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.		170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact M
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec 01
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		170/60 ZR 17 M/C 72W TL Roadtec 01
	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact M
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact M

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 87/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Artikelnummer: **mopedreifen.de**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice
Die angegebene Reifenkombination setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 20/05/2016 München, 20/05/2016

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Entwicklung unter: www.metzelermoto.com / www.pirellimoto.de