



Demoversion mit Originalinhalten

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Fahrzeughersteller	Yamaha	Handelsbezeichnung	XT 500
Fahrzeugtyp	1U6	ABE Nr.	A263

Felgenreöße vorn	Serienbereifung vorn	Felgenreöße hinten	Serienbereifung hinten
1.60 x 21	3.00 – 21 (76-77)	1.85 x 18	4.00-18
1.85 x 21	3.25 – 21 (ab77)		

Hersteller Heidenau			
Felgenreöße vorn	Alternative Bereifung vorn	Felgenreöße hinten	Alternative Bereifung hinten
1.60/1.85 x 21	3.00 – 21 M/C 51T TT K67	1.85 x 18	4.00 – 18 M/C 64T TT K67
1.60/1.85 x 21	3.00 – 21 M/C 51T TT K60	1.85 x 18	4.00 – 18 M/C 64T TT M+S K60Scout
1.60/1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K60	1.85 x 18	4.00 – 18 M/C 64T TT M+S K60Scout
1.60/1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TL M+S K60Scout	1.85 x 18	4.00 – 18 M/C 64T TT M+S K60Scout
1.60/1.85 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60*	1.85 x 18	110/80 – 18 M/C 58S TT K60*

Auflagen:	<ul style="list-style-type: none"> - Schlauchverwendung vorgeschrieben - * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig - Die Profile K67; K60 und K60Scout sind untereinander Kombinierbar
------------------	--

Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Service-Information ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

mopedreifen.de

Heidenau, 23.11.2019

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co
Produktions-AG für Gummi- und Kunststoffartikel
Hauptstraße 44
01609 Heidenau

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Thomas Olejnick

Leiter

Das Original der Bescheinigung ist

hier heruntergeladen werden: www.heidenau.com

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG
Hauptstraße 44 • 01609 Heidenau
Tel.: (0 35 29) 55 28 01
Fax: (0 35 29) 55 28 02
E-Mail: info@heidenau.com
Internet: www.heidenau.com

Geschäftsführende Gesellschafter:
Dipl.-Ing. Hartmut Wolf / Dipl.-Ing. (FH) Michael Wolf
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG
Registergericht Dresden, Nr. HRA 1858