



Demoversion mit

Originalinhalten

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge 3.50x17	Serienfelge 4.50x17
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,3 / 2,5 bar	Solo / Gepäck 2,6 / 2,9 bar
Bereifung:	120/60ZR17 M/C (55W) TL 1) ContiSportAttack ContiRoadAttack 2	160/60ZR17 M/C (69W) TL 1) ContiSportAttack ContiRoadAttack 2
Profile beliebig kombinierbar	ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3 ContiSportAttack 4	ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3 ContiSportAttack 4

Bemerkungen / Auflagen:

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung ist für den Fahrer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das auf dem abgebildeten Fahrzeug angegebene Fahrzeug empfiehlt.

#Bestellservice WICHTIG! BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in der angegebenen Konfiguration befindet. Die angegebenen Reifenkombinationen sind als Empfehlung für das Fahrzeug angegeben, aber dringlich empfohlen.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.