

Demoversion mit

Originalinhalten

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge 3.50x17	Serienfelge 5.50x17
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,5 / 2,5 bar	Solo / Gepäck 2,9 / 2,9 bar
Bereifung:	120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)	180/55ZR17 M/C (73W) TL 1)
Profile beliebig kombinierbar	ContiRaceAttack Comp.Endura ContiRaceAttack 2 Street	ContiRaceAttack Comp.Endura ContiRaceAttack 2 Street
Profile beliebig kombinierbar	ContiSportAttack ContiSportAttack 2	ContiSportAttack ContiSportAttack 2
Profile beliebig kombinierbar	ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3 ContiSportAttack 4	ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3 ContiSportAttack 4
Profile beliebig kombinierbar	ContiRoadAttack 2 ContiRoadAttack 2 EVO	ContiRoadAttack 2 ContiRoadAttack 2 EVO
Profile beliebig kombinierbar	ContiRoadAttack 2 EVO ContiRoadAttack 3	ContiRoadAttack 2 EVO ContiRoadAttack 3

Bemerkungen / Auflagen:

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die Eintragung der Bereifung in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung ist für den Fahrer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das betreffende Fahrzeug ansieht.

#Bestellservice WICHTIG! BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in der angegebenen Konfiguration befindet. Die angegebenen Reifenkombinationen sind als Empfehlung für das Fahrzeug angegeben, aber dringlich empfohlen.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als

Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.