

Vorderrad

Serienfelge 3.50x17 Solo / Gepäck 2,5 / 2,5 bar

120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)

ContiRoadAttack 2 C ContiRoadAttack 3 GT Hinterrad

Serienfelge 5.00x17 Solo / Gepäck 2,9 / 2,9 bar

170/60ZR17 M/C (72W) TL 1)
ContiRoadAttack 2

ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 3

B1

B1

Bemerkungen / Auflagen:

Felgen:

Bereifung:

Luftdruck (kalt):

Profile beliebig

kombinierbar

B1 Nur mit 5.00x17" Hinterradfelge

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

2) Die angegebene Bereifung stimmt <u>nicht</u> mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der

eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung uberein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Ahh. III der Richtlinie 97/24/F.G., wurden gepröft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, eine Angeleichten der Geleichten genehmigten Zustand, eine Angeleichten gereichten der Geleichten gereichten der Geleichten gereichten geschein gesc

Zu **1)** und **2**): Line Verpflichtung zur Anderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbe scheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV_{).}

#Bestellservicengt BEACHTEN!

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als

#Stammkunden Herschilft des Ha

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.