



# Demoversion mit Originalinhalt

## Originalinhalt

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge <b>1.85x21</b>	Serienfelge <b>2.50x17</b>
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck <b>2,0 / 2,3 bar</b>	Solo / Gepäck <b>2,3 / 2,6 bar</b>
Bereifung:	<b>90/90-21 M/C 54S TT 1)</b> TKC80 Twinduro M+S	<b>120/90-17 M/C 64S TT 1)</b> TKC80 Twinduro M+S <b>A1</b>
	<b>90/90-21 M/C 54S TT 1)</b> TKC80 Twinduro M+S	<b>130/80-17 M/C 65S TT 2)</b> TKC80 Twinduro M+S <b>A1</b>
	<b>90/90-21 M/C 54T TL 1)</b> TKC70 M+S	<b>120/90-17 M/C 64T TL 1)</b> TKC70 M+S <b>A1</b>
	<b>90/90-21 M/C 54T TL 1)</b> TKC70 M+S	<b>130/80-17 M/C 65T TL 2)</b> TKC70 M+S <b>A1</b>
	<b>90/90-21 M/C 54S TT 1)</b> ContiEscape	<b>120/90-17 M/C 64S TT 1)</b> ContiEscape <b>A1</b>
	<b>90/90-21 M/C 54S TT 1)</b> ContiEscape	<b>130/80-17 M/C 65S TT 2)</b> ContiEscape <b>A1</b>
	<b>90/90-21 M/C 54H TL 1)</b> ContiTrailAttack 2	<b>120/90-17 M/C 64S TL 1)</b> ContiTrailAttack 2 <b>A1</b>
Profile beliebig kombinierbar	ContiTrailAttack 3	ContiTrailAttack 3 <b>A1</b>
	<b>90/90-21 M/C 54H TL 1)</b> ContiTrailAttack 2	<b>130/80-17 M/C 65S TT 2)</b> ContiTrailAttack 2 <b>A1</b>
Profile beliebig kombinierbar	ContiTrailAttack 3	ContiTrailAttack 3 <b>A1</b>

Bemerkungen / Auflagen:

**A1** Eine Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

§ 36 Absatz 4a StVZO tritt am 1. Oktober 2024 außer Kraft. Bis dahin dürfen M+S-Reifen auch an Fahrzeugen verwendet werden, deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit höher als die dem Symbol für die niedrigste Geschwindigkeitskategorie der montierten M+S-Reifen entsprechende Geschwindigkeit ist. Dies gilt nur für Reifen, die nicht nach dem 31. Dezember 2017 hergestellt worden sind (DOT 5017).

**1)** Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

**2)** Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, sind die Änderungen nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

### #Bestellservice WICHTIG BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in einem genehmigten Zustand befindet. Die Verwendung von nicht genehmigten Reifen kann zu Schäden an den Fahrzeugteilen führen, die nicht durch die Haftung des Herstellers abgedeckt sind. Die Verwendung von nicht genehmigten Reifen ist aber dringlich empfohlen.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.