

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge 17M/C x MT3,50	Serienfelge 17M/C x MT4,50
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,25 / 2,25 bar	Solo / Gepäck 2,5 / 2,5 bar
Bereifung:	120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)	160/60ZR17 M/C (69W) TL 1)
	ContiMotion Z	ContiMotion M
	ContiSportAttack	ContiSportAttack
Profile beliebig	ContiSportAttack 2	ContiSportAttack 2
kombinierbar	ContiSportAttack 3	ContiSportAttack 3
Profile beliebig	ContiRoadAttack 2	ContiRoadAttack 2
kombinierbar	ContiRoadAttack 2 EVO	ContiRoadAttack 2 EVO
	ContiRoadAttack 3	ContiRoadAttack 3
Profile beliebig	ContiTrailAttack 2	ContiTrailAttack 2
	120/70ZR17 M/C 58W TL 2)	160/60ZR17 M/C (69W) TL 1)
kombinierbar	ContiTrailAttack 2	ContiTrailAttack 2

Bemerkungen / Auflagen:

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbe scheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV)

#Bestellservicengt BEACHTEN!

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.