



Demoversion mit

Originalinhalten

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge 2.15 x 19	Serienfelge 3.00 x 17
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,2 / 2,4 bar	Solo / Gepäck 2,4 / 2,7 bar
Bereifung:	100/90-19 M/C 57H TL 1)	130/80-17 M/C 65H TL 1)
	ContiEscape	ContiEscape B1
Profile beliebig	ContiTrailAttack 2	ContiTrailAttack 2 B1
kombinierbar	ContiTrailAttack 3	ContiTrailAttack 3 B1
	100/90-19 M/C 57H TL 1)	130/80R17 M/C 65H TL 2)
	ContiTrailAttack 2	ContiTrailAttack 2 B1
	100/90-19 M/C 57T TL 1)	130/80-17 M/C 65T TL 1)
	TKC70 M+S	TKC70 M+S B1
	100/90-19 M/C 57S TT 1)	130/80-17 M/C 65S TT 1)
	TKC80 Twinduro M+S	TKC80 Twinduro M+S B1

Bemerkungen / Auflagen:

B1 Eine Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

§ 36 Absatz 4a StVZO tritt am 1. Oktober 2024 außer Kraft. Bis dahin dürfen M+S-Reifen auch an Fahrzeugen verwendet werden, deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit höher als die dem Symbol für die niedrigste Geschwindigkeitskategorie der montierten M+S-Reifen entsprechende Geschwindigkeit ist. Dies gilt nur für Reifen, die nicht nach dem 31. Dezember 2017 hergestellt worden sind (BGT 2017).

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, entfällt die Pflicht zur Änderung der Zulassungsbescheinigung (siehe auch § 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice WICHTIG! BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug für diese Kombination eignet. Die Verwendung dieser Kombinationen ist nur bei Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit und der empfohlenen Last zulässig. Die Verwendung dieser Kombinationen ist nur bei Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit und der empfohlenen Last zulässig.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.