



Continental

Demoversion mit

Originalinhalten

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge 3.50x17	Serienfelge 5.50x17
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,3 / 2,5 bar	Solo / Gepäck 2,5 / 2,9 bar
Bereifung:	120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)	180/55ZR17 M/C (73W) TL 1)
	ContiSportAttack	ContiSportAttack
	ContiRoadAttack 2	ContiRoadAttack 2
Profile beliebig kombinierbar	ContiRaceAttack Comp.Endura	ContiRaceAttack Comp.Endura
	ContiRaceAttack 2 Street	ContiRaceAttack 2 Street
Profile beliebig kombinierbar	ContiSportAttack 2	ContiSportAttack 2
	ContiSportAttack 3	ContiSportAttack 3
	ContiSportAttack 4	ContiSportAttack 4
Profile beliebig kombinierbar	ContiRoadAttack 2 EVO	ContiRoadAttack 2 EVO
	ContiRoadAttack 3	ContiRoadAttack 3

Bemerkungen / Auflagen:

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die Eintragung in der Bereifungsinformation für den Fahrer/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben beschriebene Fahrzeug ansieht.

#Bestellservice WICHTIG! BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in der angegebenen Konfiguration (z.B. Motor, Leistung, Gewicht, etc.) befindet. Die Verwendung anderer Konfigurationen ist nicht zulässig. Die Verwendung anderer Konfigurationen ist aber dringend empfohlen.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als

Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.