

# Demoversion mit

# Originalinhalten

|                   | Vorderrad                                            | Hinterrad                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Felgen:           | Serienfelge <b>3.00x19</b>                           | Serienfelge <b>4.50x17</b>                                     |
| Luftdruck (kalt): | Solo / Gepäck <b>2,5 / 2,5 bar</b>                   | Solo / Gepäck <b>2,9 / 2,9 bar</b>                             |
| Bereifung:        | <b>120/70-19 M/C 60Q TL 1)</b><br>TKC80 Twinduro M+S | <b>170/60B17 M/C 72Q TL 1)</b><br>TKC80 Twinduro M+S <b>A1</b> |
|                   | <b>120/70B19 M/C 60Q TL 1)</b><br>TKC80 Twinduro M+S | <b>170/60B17 M/C 72Q TL 1)</b><br>TKC80 Twinduro M+S <b>A1</b> |
|                   | <b>120/70R19 M/C 60V TL 1)</b><br>TKC70 M+S          | <b>170/60R17 M/C 72V TL 1)</b><br>TKC70 M+S                    |
|                   | ContiTrailAttack 2                                   | ContiTrailAttack 2                                             |
|                   | <b>120/70ZR19 M/C 60W TL 1)</b><br>ContiRoadAttack 3 | <b>170/60ZR17 M/C 72W TL 1)</b><br>ContiRoadAttack 3           |

Bemerkungen / Auflagen:

**A1** TKC80 M+S Bereifung, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 160 Km/h muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (Aufkleber).

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, eine Änderung des Fahrzeuges ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).  
Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

## #Bestellservice WICHTIG! BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in dem genehmigten Zustand befindet. Die Verwendung der angegebenen Reifengrößen und Typen ist nur als Empfehlung zu verstehen, aber dringend empfohlen.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als

Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.