

Demoversion mit Originalinhalten

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge 3.50x17	Serienfelge 4.25x17
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,2 / 2,2 bar	Solo / Gepäck 2,5 / 2,5 bar
Bereifung:	120/70R17 M/C 58H TL 1)	150/60R17 M/C 66H TL 1)
Profile beliebig kombinierbar	ContiAttack SM ContiAttack SM EVO	ContiAttack SM ContiAttack SM EVO
Profile beliebig kombinierbar	120/70ZR17 M/C 58W TL 1) ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3	150/60ZR17 M/C 66W TL 1) ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3

Bemerkungen / Auflagen:

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in der Zulassung für die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen befindet.

Ein Verstoß gegen die Zulassungsvorgaben (§19 Abs.4 StZVO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

bestätigte Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.