



Demoverersion mit

Originalinhalten

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge 2.15x19	Serienfelge 3.00x17
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,3 / 2,5 bar	Solo / Gepäck 2,5 / 2,9 bar
Bereifung:	100/90-19 M/C 57S TT 1) TKC80 Twinduro M+S	140/80-17 M/C 69Q TL 1) TKC80 Twinduro M+S A1 B1
	100/90-19 M/C 57T TL 1) TKC70 M+S	140/80R17 M/C 69T TL 1) TKC70 M+S A1 B1
Profile beliebig	100/90-19 M/C 57H TL 1) ContiTrailAttack 2	140/80R17 M/C 69H TL 1) ContiTrailAttack 2 B1
kombinierbar	100/90-19 M/C 57H TL 1) ContiTrailAttack 3	140/80R17 M/C 69V TL 1) ContiTrailAttack 3 B1

A1 M+S Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. M+S Bereifung nur zulässig bis 30.09.2024, wenn vor 2018 produziert.

B1 Schlauchverwendung vorgeschrieben.

§ 36 Absatz 4a StVZO tritt am 1. Oktober 2024 außer Kraft. Bis dahin dürfen M+S-Reifen auch an Fahrzeugen verwendet werden, deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit höher als die dem Symbol für die niedrigste Geschwindigkeitskategorie der montierten M+S-Reifen entsprechende Geschwindigkeit ist. Dies gilt nur für Reifen, die nicht nach dem 31. Dezember 2017 hergestellt worden

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

Zu 1): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als bestätigte Kopie mit Unterschrift und Vollmacht des Händlers.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.