



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach, Postfach 1120, 34481 Korbach
 Telefon: +49 511 930 01, Email: service.motorrad@continental.com

SERVICE INFORMATIONEN ÜBER NEUE REIFENOMKÜSTUNGEN AN KRAFTFADLERN
 Ausgabe: 1.2.2013
 Seite: 1 von 1

Demoverversion mit Originalinhalten

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurde geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|---|--|
| Fabrikname (Hersteller) | | Handelsbezeichnung | | Typ | |
| Aprilia | | SXV 450 / SXV 550 | | VS | |
| Felge vorne: Nur original Serienfelge | | Luftdruck vorne (kalt): 2,5 bar | | Felge hinten: Nur original Serienfelge | |
| Luftdruck hinten (kalt): 2,9 bar | | Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
| 120/70ZR17 M/C (58W) TL ¹⁾ | | 180/55ZR17 M/C (73W) TL ¹⁾ | | | |
| ContiMotion Z | | ContiMotion M | | | |
| RoadAttack H | | RoadAttack | | | |
| RoadAttack Z | | RoadAttack | | Diese Profile dürfen kombiniert werden | |
| ContiRoadAttack 2 | | ContiRoadAttack 2 | | | |
| ContiSportAttack | | ContiSportAttack | | | |
| ContiSportAttack 2 | | ContiSportAttack 2 | | Diese Profile dürfen kombiniert werden | |
| ContiRaceAttack Comp.Endurance | | ContiRaceAttack Comp.Endurance | | | |
| 120/70ZR17 M/C 58W TL ²⁾ | | 180/55ZR17 M/C 73W TL ²⁾ | | | |
| ContiTrailAttack 2 | | ContiTrailAttack 2 | | | |
| Auflagen: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | | | | | |

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1 Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

www.mopedreifen.de

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten abgelehnt.

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering Marco Zahn
 Reifensuchung Motorrad Reifenuntersuchung Motorrad

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.