



Continental

# Demoversion mit

# Originalinhalten

|                               | Vorderrad                                                                                                          | Hinterrad                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felgen:                       | Serienfelge <b>3.50x17</b>                                                                                         | Serienfelge <b>5.50x17</b>                                                                                         |
| Luftdruck (kalt):             | Solo / Gepäck <b>2,5 / 2,5 bar</b>                                                                                 | Solo / Gepäck <b>2,5 / 2,9 bar</b>                                                                                 |
| Bereifung:                    | <b>120/70ZR17 M/C (58W) TL 1)</b><br>ContiRaceAttack Comp.Endura<br>ContiMotion Z<br>ContiSportAttack<br>TKC70 M+S | <b>180/55ZR17 M/C (73W) TL 1)</b><br>ContiRaceAttack Comp.Endura<br>ContiMotion M<br>ContiSportAttack<br>TKC70 M+S |
| Profile beliebig kombinierbar | ContiTrailAttack 2<br>ContiTrailAttack 3                                                                           | ContiTrailAttack 2<br>ContiTrailAttack 3                                                                           |
| Profile beliebig kombinierbar | ContiRoadAttack 2 EVO<br>ContiRoadAttack 3                                                                         | ContiRoadAttack 2 EVO<br>ContiRoadAttack 3                                                                         |
| Profile beliebig kombinierbar | ContiSportAttack 2<br>ContiSportAttack 3                                                                           | ContiSportAttack 2<br>ContiSportAttack 3                                                                           |

Bemerkungen / Auflagen:

§ 36 Absatz 4a StVZO tritt am 1. Oktober 2024 außer Kraft. Bis dahin dürfen M+S-Reifen auch an Fahrzeugen verwendet werden, deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit höher als die dem Symbol für die niedrigste Geschwindigkeitskategorie der montierten M+S-Reifen entsprechende Geschwindigkeit ist. Dies gilt nur für Reifen, die nicht nach dem 31. Dezember 2017 hergestellt worden sind. DOT (5217)

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, entfällt die Pflicht zur Änderung der Zulassungsbescheinigung (siehe § 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

## #Bestellservice WICHTIG BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in dem genehmigten Zustand befindet. Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen ist nur bei Einhaltung der technischen Vorgaben (z.B. max. zulässige Gesamtlast, max. zulässige Achslast, max. zulässige Windlast, max. zulässige Seitenwindlast, max. zulässige Frontlast, max. zulässige Hecklast, max. zulässige Gesamtlast, max. zulässige Achslast, max. zulässige Windlast, max. zulässige Seitenwindlast, max. zulässige Frontlast, max. zulässige Hecklast) und bei Verwendung der originalen Schrauben aber dringlich empfohlen.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als

Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.