



Demoversion mit Originalinhalt

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge 3.00x17	Serienfelge 4.00x17
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,0 / 2,0 bar	Solo / Gepäck 2,25 / 2,25 bar
Bereifung:	110/70R17 M/C 54H TL 1) ContiAttack SM EVO	150/60R17 M/C 66H TL 1) ContiAttack SM EVO

Bemerkungen / Auflagen:

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / Betriebslaubnis befindet.
 Ein Verstoß gegen die Vorschriften des § 19 Abs.4 StZVO, wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Hiermit bestätige ich die Übernahme der Freigabe der Kopie mit dem Original.