



Service information

# Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail: [kundendienst@conti.de](mailto:kundendienst@conti.de)

Hersteller: Husqvarna Modellbezeichnung: Svartpilen 701

Typ: HQV 701 Variante B Modelljahr ab: 2019 ABS: Ja

ABE / EG-Typgenehmigung: e1\*168/2013\*00066\*01

Felgengröße vorne: 3.00x18 Felgengröße hinten: 5.00x17 Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,0 Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,30

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
  - Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 CR	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 CR	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	V
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	17, 30
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 CR	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiTrailAttack 3	V
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiTrailAttack 3	17, 30
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	TKC70	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL M+S	TKC70	

- Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
- V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.
  - VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.
  - 17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.
  - 30) Vorderachse: Von dem Profil nur die Vorderradvariante verwenden, Art.-Nr.: 02448200000, EAN-Nr.: 4019238644166.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugtypenliste überein und ist für das oben näher beschriebene Fahrzeug geeignet. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Mering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

Erstellungsdatum: 08.09.2025 Kontrolldatum: 08.09.2025