



# Demoversion mit Originalinhalten

NR.: 10013B/1

## BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

|                    |                  |                    |                  |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| HSN:               | 4123             | TSN:               | 144/145/163      |
| Fahrzeughersteller | Aprilia          | Handelsbezeichnung | Pegaso 650       |
| Fahrzeugtyp        | RW (2001 – 2004) | ABE Nr.            | e11*92/61*00032* |

| Felgengröße vorn | Bereifung vorn                      | Felgengröße hinten | Bereifung hinten                    |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 2.15 x 19        | 100/90-19 M/C 57T TL K60*           | 3.00 x 17          | 130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout  |
| 2.15 x 19        | 100/90-19 M/C 57T TL K60 M+S Silica | 3.00 x 17          | 130/80-17 M/C 69T TL K60 M+S Silica |
| 2.15 x 19        | 100/90-19 M/C 57H TL K76            | 3.00 x 17          | 130/80-17 M/C 65H TL K76            |

|           |                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflagen: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlauchverwendung vorgeschrieben</li> <li>- * Auch für die M+S Silica (SiO<sub>2</sub>) Ausführungen gültig</li> </ul> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Heidenau, 29.02.2020

**mopedreifen.de**

Thom **#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Das Original der Bescheinigung ist  
aus dem Internet [www.mopedreifen.de](http://www.mopedreifen.de) zu bekommen

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG  
Hauptstraße 44 • 01809 Heidenau

Tel.: (0 35 29) 55 28 01  
Fax: (0 35 29) 51 24 38

E-Mail: [info@heidenau.com](mailto:info@heidenau.com)  
Internet: [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.