



Bridgestone Europe NV/SA
Niederlassung Deutschland
Frankfurter Str. 61-63 6046 Frankfurt am Main
Telefon +49 99 38 18 00

SERVICEINFORMATION

für REIFENUMSTELLUNGEN
an APRILIA Krafträder

Demoversion mit Originalinhalten

ACHTUNG: Verwenden Sie nur BRIDGESTONE Profile und Spezifikationen, die unseren Empfehlungen und Dokumenten Erwähnung finden. Nur auf die richtigen Profile der Spezifikationen, die größer sind als BRIDGESTONE, kann es zu einer Einbuße bezüglich der Fahrstabilität des Fahrzeuges zu den Kombinationen!

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertreter für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden. Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell | Typ | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|---------------------|-----|-------------|
| APRILIA | 10090 | 660 | Tuono 660 / Factory | KS | 2020 - 2024 |

| Bereifung Vorderrad | | Bereifung Hinterrad | | Luftdruck A | | Luftdruck B | | Fußnote | |
|-------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--|
| Größen | Profil | Größen | Profil | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Nummer | |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | RS 12 F | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | RS 12 R | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 10, 50 | |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 33 F | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 33 R | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 10, 30 | |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 23 F | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 23 R | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 10, 20 | |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 32 R | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 10, 30 | |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 31 R | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 10, 30 | |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | RS 11 F | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | RS 11 R | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 10, 50 | |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F | 180 / 60 ZR 17 (75W) TL | S 22 R | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 10 | |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 22 R | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 10, 20 | |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 21 R | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 2,5/2,7 | 10, 20 | |

- * Luftdruck A) Solobetrieb, Landstraße
- * Luftdruck B) Beladen, Beifahrer oder Autobahn

Fußnote

- (10) keine Reifenbindung in der Betriebserlaubnis, Mischbereifung möglich
- (50) Profile mischbar
- (30) Mischbereifung möglich
- (20) Sportreifen mischbar

mopedreifen.de

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Frankfurt am Main, 29.01.2026