

Demoversion mit

Continental Contin

Typ: Modelljahr ab: Ohne ABS: Mit ABS:

MG31 2020 x

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*168/2013*00216**

2.50x19

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar): **2,30**

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

4.00x17

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >				Aufla	igen,
Vorderachse:		Mögliche Kombinationer		Hinterachse:		Bemerk	cungen
110/80 R 19 M/C 59 V TL 110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 3 ContiTrailAttack 3	1	•	O R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 3 ContiTrailAttack 3		
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 4	1	•	0 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 4		
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70	R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks		13
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70	-	150/70 I	R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeu genen zu der Gereifung zur als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung ein Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

orbach, 13.09.202

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.