

Demoversion its

DIVIV			ne i seran	IDICI		
Тур:		Mod	elljahr ab:	Modelljahr bis:	Ohne ABS:	Mit ABS:
RN12			0			x
ABE / EG-Typgenehmigung:						
e1*168/2013*00225**						
elgengröße vorne: Felgengröße hinten:			Reifenfü	lldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):	
3.00x19	4.50x17		2,50		2,90	
Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Bemerkur	ngen:				·	
• Keine Reifenfabrikatsbin	dung in den Seriengröße	en.				
		Zulässige Reifend	dimensionen	>	Hinterachse:	
		Mögliche Koml	oinationen			Auflagen
120/70 R 19 M/C 60 V TL	ContiTrailAttack 3	1	170/60 R	17 M/C 72 V TL	ContiTrailAttack 3	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiTrailAttack 3	1	170/60 ZF	17 M/C 72 W TL	ContiTrailAttack 3	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiRoadAttack 3		170/60 ZF	17 M/C 72 W TL	ContiRoadAttack	3
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+	S TKC70		170/60 R	17 M/C 72 S TL M+S	TKC70 Rocks	A13
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+	S TKC70		170/60 R	17 M/C 72 V TL M+S	TKC70	
120/70 - 19 M/C 60 Q TL M+S	TKC80 Twinduro		170/60 B	17 M/C 72 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	A13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

A13) Bei der M+S-Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro 160 Km/h, TKC70 Rocks 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrze geraften und beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änder in der State in der

#Bestellservice

orbach, 25.05.20

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation

Reifen-Homologation

#Stammkunden

Geschäftsbereich Motorradreifer

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.