



# Demoversion mit Originalinhalt

Continentale Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
 Continental Straße 5, 49701 Korbach E-Mail: [technik@conti.de](mailto:technik@conti.de)  
 Hersteller: **Ducati** Modellbezeichnung: **Multistrada 950**  
 Typ: **A2** Modelljahr ab: **2020** Ohne ABS: Mit ABS:  
**x**

ABE / EG-Typgenehmigung:  
**e3\*168/2013\*00029\*\***

Felgengröße vorne: **3.00x19** Felgengröße hinten: **4.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,40** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

| < Zulässige Reifendimensionen ><br>Vorderachse: |                    | Mögliche Kombinationen | < Zulässige Reifendimensionen ><br>Hinterachse: |                    | Auflagen,<br>Bemerkungen |
|---|--------------------|------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL                        | ContiRoadAttack 3  | 1                      | 170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL                      | ContiRoadAttack 3  |                          |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL                        | ContiRoadAttack 3  | 1                      | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL                        | ContiRoadAttack 3  |                          |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL                        | ContiRoadAttack 4  | 1                      | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL                        | ContiRoadAttack 4  |                          |
| 120/70 R 19 M/C 60 V TL                         | ContiTrailAttack 3 | 2                      | 170/60 R 17 M/C 72 V TL                         | ContiTrailAttack 3 |                          |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL                        | ContiTrailAttack 3 | 2                      | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL                        | ContiTrailAttack 3 |                          |
| 120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S                     | TKC70              |                        | 170/60 R 17 M/C 72 S TL M+S                     | TKC70 Rocks        | 13                       |
| 120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S                     | TKC70              |                        | 170/60 R 17 M/C 72 V TL M+S                     | TKC70              |                          |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger angebracht sein (TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeughomologation überein. Die angegebene Reifengröße ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbereifung besteht nicht. 1. Ausgabedatum: 21.09.2022, 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV.

Korbach, 21.09.2022

Korbach, 21.09.2022

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph  
 Reifen-Homologation  
 Geschäftsbereich Motorradreifen

Ralph  
 Reifen-Homologation  
 Geschäftsbereich Motorradreifen

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)