



Demoversion mit Originalinhalt

Continentale Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 Continentalstraße 5 49074 Krefeld Telefon: +49 (0) 2151 93-1111 Fax: +49 (0) 2151 93-1112
 Hersteller: Triumph Tiger 900 / GT / Low / Pro
 Typ: C701, C702 Modelljahr ab: 2020 Modelljahr bis: Ohne ABS: Mit ABS: x

Felgenreiße vorne: 2.50x19 Felgenreiße hinten: 4.25x17
 Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 3	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 3	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 3	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70	150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70	150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks	A13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
A13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC70 Rocks 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, liegt die Bereifung gemäß §19 (2) StVZO vor und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreißenmaulweite) sind, das Fahrzeug entsprechend der Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de
 Ralph Nering
 Reife-Homologation
 Geschäftsbereich Motorrad

Marco Zahn
 Reife-Homologation
 Geschäftsbereich Motorrad