



Continental

Demoversion mit Originalinhalten

Vitro v. 01

Nr.:

Serviceinformation

10133

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

Hersteller:

Yamaha

Modellbezeichnung: Ténéré 700

E-Mail:

technik_moto@conti.de

Typ:
DM07, DM08 (35KW)Modelljahr ab:
2020ABS:
JA

ABE / EG-Typgenehmigung:

e13*168/2013*00648, e13*168/2013*00649****

Felgengröße vorne:

1.85x21

Felgengröße hinten:

4.00x18

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,20

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeugherrsteller zu beachten.

| < Zulässige Reifendimensionen > | | < Zulässige Reifendimensionen > | | | Auflagen, Bemerkungen |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Vorderachse: | Mögliche Kombinationen | | Hinterachse: | | |
| 90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S | TKC80 Twinduro | 1 | 150/70 B 18 M/C 70 Q TL M+S | TKC80 Twinduro | 13 |
| 90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S | TKC 80 ² | 1 | 150/70 B 18 M/C 70 R TL M+S | TKC 80 ² | 13 |
| 90/90 V 21 M/C (54 V) TL | ContiTrailAttack 3 | | 150/70 R 18 M/C 70 V TL | ContiTrailAttack 3 | |
| 90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S | TKC70 | | 150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S | TKC70 | 13 |
| 90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S | TKC70 | | 150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S | TKC70 Rocks | V, 13 |
| 90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S | TKC70 | | 150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S | TKC70 Rocks | 13 |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "O"= 160 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "H"= 210 Km/h).

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung entspricht der Anwendungsbereich der Reifenföhrung Teil I - Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugherstellergenehmigung. Es darf die Werte überschreitende Reifen nur als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fabrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Erstellt am: 14.01.2026 | Letzte Änderungsdatum: 22.01.2026 | Gültig bis: 21.01.2026

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland GmbH

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Motorcycle Tyre Homologation & Product Technology Germany
Tyre Testing Laboratory

Gummi und Silikon

Gummi und Silikon