



Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH | Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744 | E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **Honda** | Modellbezeichnung: **CRF 1100 A / D, Africa Twin / DCT**

Typ: **SD08** | Modelljahr ab: **2020** | ABS: **JA**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e4*168/2013*00118**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
2.15x21	4.00x18	2,30	2,80

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.
- Modell mit "TT" = Schlauchtyp-Felgen: Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen
<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombinationen	<u>Hinterachse:</u>			
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3		
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 ZR 18 M/C 70 W TL	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	2	150/70 B 18 M/C 70 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	2	150/70 B 18 M/C 70 Q TT M+S	TKC80 Twinduro	VH, 13	
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	2	150/70 B 18 M/C 70 R TL M+S	TKC 80 ²	13	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S	TKC70		
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks	13	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den Angaben in der Zulassungsbescheinigung Teil I der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugnennungen überein. Die angegebene Bereifung ist geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrersicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. www.conti-online.com

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Home location & Product Technology Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH, Industriestraße 1, 42699 Solingen, Germany