



Continental

Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH, Korbach, 34109 Korbach, Deutschland
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: info@conti.de

Hersteller: **Yamaha**
Typ: **RE40**
Handelsbezeichnung: **MT 125**
Modelljahr ab: **2021**
ABS: **Ja**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e13*168/2013*00900**

Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
2.75x17	4.00x17	2,00	2,30

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
100/80 - 17 M/C 52 H TL	ContiTwistSport SM	140/70 - 17 M/C 66 S TL	ContiGo!	o-x
100/80 - 17 M/C 52 S TL	ContiRoad	140/70 - 17 M/C 66 S TL	ContiRoad	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- o-x) Bei dieser Paarung, Hinterrad- Reifen im Auslauf.

WICHTIG: Eine Unterlage (Kontinental) ist erforderlich (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der angegebenen Zulassungsbescheinigung / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.