



# Demoverision mit Originalinhalt

Continental Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
Continentalstraße 5, 49701 Borchen E-Mail: [technik@conti.de](mailto:technik@conti.de)

Hersteller: **Royal Enfield** Modellbezeichnung: **Bullet 500 Classic EFI**

Typ: **C5** Modelljahr ab: **2016** Modelljahr bis: Ohne ABS: Mit ABS: **x**

ABE / EG-Typgenehmigung:  
**e11\*168/2013\*00246\*\***

Felgenreiße vorne: **1.85x19** Felgenreiße hinten: **2.50x18** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,20** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:  
• Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
<b>100/90 R 19 M/C 57 V TL</b>	<b>ContiClassicAttack</b>	<b>110/80 R 18 M/C 58 V TL</b>	<b>ContiRoadAttack 3 CR</b>	
<b>100/90 - 19 M/C 57 S TT M+S</b>	<b>TKC80 Twinduro</b>	<b>110/80 - 18 M/C 58 Q TT M+S</b>	<b>TKC80 Twinduro</b>	<b>13</b>

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälling angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h).**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung an serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreißenmaulweite) sind,

das Fahrzeug bei Höchstgeschwindigkeit zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festzustellen sind.

**#Bestellservice**  
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**  
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph ...  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich

Marco Zahn  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)