



Herstellerbescheinigung
Seite 1 von 1 Nr. 031

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

www.reifenkonti.de

Hersteller:

Ducati

Modellbeschreibung:

Monster 821

Typ:

M6 / 04

Modelljahr ab:

2014

Modelljahr bis:

2016

ABS

JA

ABE / EG-Typgenehmigung:
e9*2002/24*6025**

Felgengröße vorne:

3.50x17

Felgengröße hinten:

5.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Seriengröße: 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

Seriengröße: 180/60 ZR 17 M/C (75 W) TL

Auflagen,
Bemerkungen

Vorderachse:

Mögliche Kombinationen

Hinterachse:

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiSportAttack 4

1

190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL

ContiSportAttack 4

VH

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiSportAttack 5

1

190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL

ContiSportAttack 5

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiRaceAttack 2 Street

190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL

ContiRaceAttack 2 Street

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiRoadAttack 4

190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL

ContiRoadAttack 4

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seinen nähigen Rädern der Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades nicht überschreiten, die Reifen die entsprechende Richtlinie 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt nutzbar (zulässige Feigeneinhalbwerte) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Anmerkung: Die Angabe der Reifenfülldrücke gilt nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Ralph Miering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.