

Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Continentalstraße 5, 49701 Löhndorf E-Mail: technical@conti.de

Hersteller: Triumph Fahrzeugbezeichnung: Thunderbird Sport
Typ: 309RD Modelljahr ab: 2003 Modelljahr bis: Ohne ABS: x Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung:
e11*92/61*00010**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	4.25x17	2,50	2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:

Hinterachse:

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiTrailAttack 3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiTrailAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL M+S	TKC70	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL M+S	TKC70

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung an serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrzeug bei der Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Hering

Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorrad

Marco Zahn

Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorrad