



Demoverision mit Originalinhalt

Continent Reifen Deutschland GmbH | Kundenpostfach | Telefon: +49 (0) 800 200 0744 | E-Mail: service@conti.de

Hersteller: **Honda** | Handelsbezeichnung: **XL 750 / Transalp**

Typ: **RD16** | Modelljahr ab: **2023** | ABS: **Ja**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e6*168/2013*00134**, e6*168/2013*00133****

Felgenreiße vorne: **2.15x21** | Felgenreiße hinten: **4.00x18** | Reifenfülldruck vorne (bar): **2,25** | Reifenfülldruck hinten (bar): **2,80**

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
 - **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**
 - **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Hinterachse:		
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	150/70 B 18 M/C 70 Q TT M+S	TKC80 Twinduro	VH, 13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	150/70 B 18 M/C 70 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Die angegebene Bereifung ist in Übereinstimmung mit der Zulassungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 05.07.2024

Korbach, 05.07.2024

Ralph Vering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (6171), Global Tire Testing, Division Tires