



Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH, Korbach, Telefon: +49 (0) 800 200 0744, E-Mail: service@conti.de

Hersteller: **Harley-Davidson** Handelsbezeichnung: **FLHRCI, Road King Classic**

Typ: **FL1 / R2F / GSAAKO / -** Modelljahr ab: **2005**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e4*2002/24*0030*10**

Felgengröße vorne: **3.00x16** Felgengröße hinten: **3.00x16** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,60** Reifenfülldruck hinten (bar): **3,00**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
MT 90 B 16 M/C 74 H TL RF	ContiLegend	1	MU 85 B 16 M/C 77 H TL RF	ContiLegend	2
MT 90 B 16 M/C 74 H TL RF	ContiTour	1	MU 85 B 16 M/C 77 H TL RF	ContiTour	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
2) ContiLegend ist nur als Weißwand-Reifen erhältlich.

mopedreifen.de
WICHTIG: Die angegebene Bereifung ist nur als Zulassungsbereifung für die Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 31.01.2023

Korbach, 31.01.2023

Ralob Tiering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61717), Global Tire Testing, Division Tires