



Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: kundendienst@continental.de

Hersteller:

Suzuki

Modellbeschreibung:

DR 350 S / SH / SE

Typ:

SK42A, SK42B

Modelljahr ab:

1990

Modelljahr bis:

1999

ABS

NEIN

ABE / EG-Typgenehmigung:

Keine Angabe (SK42A), F418 (SK42B)

Felgenreiße vorne:

1.60x21

Felgenreiße hinten:

2.15x18

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,00

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,30

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Seriengröße: 80/100 - 21 M/C 51 P TT			Seriengröße: 110/90 - 18 M/C 61 P TT			Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	1	120/90 - 18 M/C 65 R TL M+S	TKC80 Twinduro		
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	1	120/90 - 18 M/C 65 R TT M+S	TKC80 Twinduro	VH	
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	1	120/90 - 18 M/C 65 R TL M+S	TKC 80 ²		
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiGo!		120/90 - 18 M/C 65 H TL	ContiGo!		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeugs nicht überschreitet, die Reifenspezifische Leistungsdaten nach Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreißenwerte) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Angaben der Reifensicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeugführer oder dem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany