



Herstellerbescheinigung  
Seite 1 von 1 Nr. 0-63

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

Hersteller:  
**Moto Guzzi**

Modellbeschreibung:

**V10 Centauro / Sport / GT**

Typ:  
**KK**

Modelljahr ab:  
**1998**

ABS:  
**Nein**

ABE / EG-Typgenehmigung:  
**H601\***

Felgengröße vorne:

**3.50x17**

Felgengröße hinten:

**4.50x17**

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

**2,50**

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

**Keine.**

<u>Vorderachse:</u>	<u>Mögliche Kombinationen</u>	<u>Hinterachse:</u>	<u>Auflagen, Bemerkungen</u>
<b>120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL</b>	<b>ContiSportAttack 2</b>	<b>1</b>	<b>160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL</b> <b>ContiSportAttack 2</b>
<b>120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL</b>	<b>ContiSportAttack 4</b>	<b>1</b>	<b>160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL</b> <b>ContiSportAttack 4</b>
<b>120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL</b>	<b>ContiSportAttack 5</b>	<b>1</b>	<b>160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL</b> <b>ContiSportAttack 5</b>
<b>120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL</b>	<b>ContiMotion Z</b>		<b>160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL</b> <b>ContiMotion M</b>
<b>120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL</b>	<b>ContiRoad</b>		<b>160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL</b> <b>ContiRoad</b>
<b>120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL</b>	<b>ContiRoadAttack 4</b>		<b>160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL</b> <b>ContiRoadAttack 4</b>

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**VH)** Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seitenfeste Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades (Gesamtgewicht) auf die Reifen übertragen kann. Die Reifen sind nach §1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt nutzbar (zulässige Felgenhöhen  $W_{\text{zul}}$ ), sind als zu erhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Angaben der Fahrzeugeigentümer führen. Wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughändler oder dem Hersteller.

**#Bestellservice** Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.