

Demoversion mit Originalinhalt

Original Inhaber

Hersteller: **BMW** Handelsbezeichnung: **R 1300 GS**

Typ:	Modelljahr ab:	ABS:
GG13, GG13r	2023	Ja

ABE / EG-Typgenehmigung:
e1*168/2013*00326, e1*168/2013*00327****

Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.00x19	4.50x17	2.50	2.90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

< Zulässige Reifendimensionen > <u>Vorderachse:</u>		< Zulässige Reifendimensionen > <u>Hinterachse:</u>		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiRoadAttack 4	170/60 ZR 17 M/C 72 W TL	ContiRoadAttack 4	
120/70 R 19 M/C 60 V TL	ContiTrailAttack 3	170/60 R 17 M/C 72 V TL	ContiTrailAttack 3	
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	TKC70	170/60 R 17 M/C 72 S TL M+S	TKC70 Rocks	13 "S"
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	TKC70	170/60 R 17 M/C 72 V TL M+S	TKC70	
120/70 - 19 M/C 60 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	170/60 B 17 M/C 72 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13 "Q"

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q" = 160 Km/h, TKC70 Rocks "S" = 180 Km/h).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.