

## Contine al Decreto Contine al De

 Typ:
 Modelljahr ab:
 ABS:

 PE04
 1983
 Nein

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):

 Serie
 1,80
 2,00

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombinationen		n <b>en</b> <u>Hint</u>	<u>Hinterachse:</u>		Auflagen, Bemerkungen	
3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S	TKC80 Twinduro	1	1	20/90 - 18 M/C 65 R TT M+S	TKC80 Twinduro		о-х	
3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S	TKC80 Twinduro	1	1	20/90 - 18 M/C 65 R TL M+S	TKC80 Twinduro			
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	2	1	20/90 - 18 M/C 65 R TT M+S	TKC80 Twinduro		х-х	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	2	1	20/90 - 18 M/C 65 R TL M+S	TKC80 Twinduro			

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

o-x) Bei dieser Paarung, Hinterrad- Reifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Beguts haben der Straff in Stra

das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festge#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Marco Za

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.