

CTM 890 SMT

Typ: Modelljahr ab: ABS: KTM R2 Adventure 2023 Ja

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*168/2013*00250**

3.50x17

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten:

Felgengröße hinten: **5.50x17**

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,50 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

• Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL
 ContiRoadAttack 4
 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL
 ContiRoadAttack 4

 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL
 ContiRaceAttack 2 Street
 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL
 ContiRaceAttack 2 Street

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegeben Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugge en ging i et in 10 mehr al der till and 10 mehr and 10 mehr and 10 mehr al der till and 10 mehr and 10 mehr and 10 meh

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem

#Bestellservice

Korhach 15 08 2024

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Marco Zahn

#Stammkunden Continental Reifen Deutschland GmbH

Continental Reifen Deutschland GmbH

Continental Reifen Deutschland GmbH

Product Technology Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH

Product Technology Germany

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.