



Continental

Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hersteller:

BMW

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*2002/24*0200**

Felgengröße vorne:

1.60x21

Felgengröße hinten:

3.00x17

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeugherrsteller zu beachten.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

| < Zulässige Reifendimensionen > | | < Zulässige Reifendimensionen > | | | Auflagen, Bemerkungen |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Vorderachse: | Mögliche Kombinationen | Hinterachse: | | | |
| 90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S | TKC80 Twinduro | 1 | 130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S | TKC80 Twinduro | 13 |
| 90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S | TKC 80 ² | 1 | 130/80 - 17 M/C 65 R TL M+S | TKC 80 ² | 13 |
| 90/90 - 21 M/C 54 H TL | ContiEscape | | 130/80 - 17 M/C 65 H TL | ContiEscape | |
| 90/90 - 21 M/C 54 H TL | ContiTrailAttack 3 | | 130/80 R 17 M/C 65 H TL | ContiTrailAttack 3 | |
| 90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S | TKC70 | | 130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S | TKC70 | 13 |
| 90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S | TKC70 | | 130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S | TKC70 Rocks | 13 |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "T"= 190 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung entspricht der Anwendungsbereich der Begutachtung Teil I - Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugherstellergenehmigung. Es darf die Wurzel über alle vier Reifen als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fabrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice Erstellt am: 14.01.2026 | Letzte Änderungsdatum: 20.01.2026 | Kündigung: 20.01.2026
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland GmbH

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn