Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Serviceinformation

Seite 1 von 1 — Nr.: 0505

Continental Reifen Deutschland GmbH — Kundendienst
Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-mail ch.kn.to@conti.de

Hersteller:	Modellbezeichnung:	
Voge	**650 DSX**	
Typ:	Modelljahr ab:	ABS:
R810C	**2020**	**Ja**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e9*168/2013*11733***

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): **[#]**	Reifenfülldruck hinten (bar): **[#]**
Serie	**Serie**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 R 19 M/C 59 V TL	**ContiRoadAttack 4**	**150/70 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiRoadAttack 4**	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	**ContiTrailAttack 3**	**150/70 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiTrailAttack 3**	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	**TKC70**	**150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S**	**TKC70**	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	**TKC70**	**150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S**	**TKC70 Rocks**	**13**
110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S	**TKC80 Twinduro**	**150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S**	**TKC80 Twinduro**	**13**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung über ein Kontinental Reifen Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 21.01.2025

Ralph Viering — Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,
Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach