Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Serviceinformation

Seite 1 von 1 N.: 0525

Continental Reifen Deutschland GmbH
Kundendienst
Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail technical.info@conti.de

Hersteller: **Yamaha**
Modellbezeichnung: **XSR 900**

Typ: **RN96 (6), RN97 (2)[70 KW], RN98 (2)[35 KW]**
Modelljahr ab: **2025**
ABS: **JA**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e13*168/2013*01917, e13*168/2013*02048**, e13*168/2013*02049****

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): **[#]**	Reifenfülldruck hinten (bar): **[#]**
3.50x17	**5.50x17**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 4**	**1**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack 4**	**VH**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 5**	**1**	**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiSportAttack 5**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiMotion Z**		**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiMotion M**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRaceAttack 2 Street**		**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRaceAttack 2 Street**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoad**		**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRoad**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 4**		**180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL**	**ContiRoadAttack 4**	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung sollte nur [illegible] Teil I der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugge[illegible] als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeugh[illegible]zeughersteller.

mopedreifen.de

Erstell-/Änderungsdatum: 08.10.2025 Kontrolldatum: 08.10.2025

Ralph Marino Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany
Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.