



# Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744 E-Mail: [technik@conti.de](mailto:technik@conti.de)

Hersteller: Moto Guzzi Modellbezeichnung: V 85 TT / Travel / Strada

Typ: AZ / E / 00 Modelljahr ab: 2024 ABS: JA

ABE / EG-Typgenehmigung:  
e13\*168/2013\*02015\*\*\*

|                    |                     |                                  |                                   |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Felgengröße vorne: | Felgengröße hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): [#] | Reifenfülldruck hinten (bar): [#] |
| 2.50x19            | 4.25x17             | 2,50                             | 2,90                              |

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.
- Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

| < Zulässige Reifendimensionen > |                        | < Zulässige Reifendimensionen > |                             | Auflagen,<br>Bemerkungen |    |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----|
| Vorderachse:                    | Mögliche Kombinationen | Hinterachse:                    |                             |                          |    |
| 110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S     | TKC80 Twinduro         | 1                               | 150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S | TKC80 Twinduro           | 13 |
| 110/80 B 19 M/C 59 R TL M+S     | TKC 80 <sup>2</sup>    | 1                               | 150/70 B 17 M/C 69 R TL M+S | TKC 80 <sup>2</sup>      | 13 |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL         | ContiRoadAttack 4      |                                 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiRoadAttack 4        |    |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL         | ContiTrailAttack 3     |                                 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiTrailAttack 3       |    |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S     | TKC70                  |                                 | 150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S | TKC70 Rocks              | 13 |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S     | TKC70                  |                                 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S | TKC70                    |    |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsschilder verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC 80<sup>2</sup> "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugbeschreibung überein. Es wird bestätigt, dass die angeführten Reifen als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erstellt / Änderungsdatum: 26.01.2025

Konsolidatorm: 26.01.2025

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.