



Serviceinformation

# Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail: [service@continental-tires.de](mailto:service@continental-tires.de)

Hersteller: KTM | Modelljahr ab: 2025 | ABS: Ja

Felgenreiße vorne: 1.85x21 | Felgenreiße hinten: 2.50x18 | Reifenfülldruck vorne (bar): 2,00 | Reifenfülldruck hinten (bar): 2,30

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
  - Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.
  - Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

| < Zulässige Reifendimensionen ><br>Vorderachse: |                    | < Zulässige Reifendimensionen ><br>Hinterachse: |                    | Auflagen,<br>Bemerkungen |
|---|--------------------|---|--------------------|--------------------------|
| 90/90 - 21 M/C 54 H TL                          | ContiEscape        | 140/80 - 18 M/C 70 H TT                         | ContiEscape        |                          |
| 90/90 - 21 M/C 54 S TT                          | ContiTrailAttack 3 | 140/80 - 18 M/C 70 S TT                         | ContiTrailAttack 3 |                          |
| 90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S                      | TKC80 Twinduro     | 140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S                     | TKC80 Twinduro     | 13                       |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h, TKC70 "H"= 210 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Für andere Fahrzeugtypen ist die Bereifung nicht geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erstellt / Änderungsdatum: 16.09.2025

Kontrolldatum: 16.09.2025

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.