



Continental

Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hersteller:
Royal Enfield

ABE / EG-Typgenehmigung:
e5*168/2013*00084***

Felgengröße vorne: 1.85x21
Felgengröße hinten: 3.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,00
Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
<u>Vorderachse:</u>	<u>Hinterachse:</u>			
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	140/80 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	140/80 R 17 M/C 69 H TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	140/80 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	140/80 - 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugerlaubnis überein. Die angegebene Reifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

TIRES FOR MOTORCYCLES & AUTOMOTIVE

CONTINENTAL MOTORCYCLE TIRES

CONTINENTAL MOTORCYCLE TIRES