



Serviceinformation

# Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon +49 (0) 800 200 0744 | E-Mail [contikn@conti.de](mailto:contikn@conti.de)

Hersteller: BETA | Modellbezeichnung: Alp 4.0

Typ: TE\_16/3 | Modelljahr ab: 2024 | ABS: JA

ABE / EG-Typgenehmigung: e1\*168/2013\*00370\*\*\*

Felgenreiße vorne: 1.85x21 | Felgenreiße hinten: 2.50x18 | Reifenfülldruck vorne (bar): [2,10] | Reifenfülldruck hinten (bar): [2,30]

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
  - Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen >	
Vorderachse:			Hinterachse:	
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 <sup>2</sup>	1	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC 80 <sup>2</sup>
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	1	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC80 Twinduro
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiEscape		140/80 - 18 M/C 70 H TT	ContiEscape
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3		140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung...

[#] Aus Gründen der Fahr- und Lenkfähigkeit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global Headquarters: Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-37071 Göttingen