

Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst Telefon: +49 (0) 800 200 0744 E-Mail: technikinfo@conti.de

Hersteller: KOVE Modellbezeichnung: 800 X - Rally

Typ: KY800X-A		Modelljahr ab: 2023		ABS: JA			
Felgengröße vorne: Serie		Felgengröße hinten: Serie		Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50		Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,90	

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Seriengröße: 90/90 - 21 M/C 54 S TT		Seriengröße: 140/80 - 18 M/C 70 S TT		Auflagen, Bemerkungen
Zulässige Reifendimensionen Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Zulässige Reifendimensionen Hinterachse:		
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC 80 ²	13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC80 Twinduro	13
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C 70 H TT	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3	35

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- Mögliche Kombinationen: Die Reifenprofile mit gleicher Kennzeichnung z.B.: K1, K2 usw. können miteinander kombiniert werden.
 - 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "R"= 170 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h).
 - 35) Die geforderte Fahrzeughöchstgeschwindigkeit von 180 km/h ist durch den Speed-Index „S“ des Reifens erfüllt.
- Bauart und Lastindex entsprechen ebenfalls den Vorgaben.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung ist für das oben beschriebene Fahrzeug als Übereinstimmungsbereifung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugerhaltung geeignet. Continental ist nicht verpflichtet, als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller oder dem Fahrzeughersteller.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global Performance Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34109 Korbach