

Demoversion mit Originalinhalt

NR.: 120461/1

HERSTELLERSCHENKUNG FÜR REIFENKOMBINATIONEN

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten weichen von den original vom Fahrzeughersteller in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung vorgesehenen Reifen in Bezug auf Bauart und/oder Größenbezeichnung ab und/oder unterschreiten den Belastungs – oder Geschwindigkeitsindex. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachfolgend wieder erteilt werden.

Das Reifenwerk Heidenau bestätigt hiermit, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Ausnahmen gelten für M+S Reifen gemäß §36 StVZO.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung bei geänderter Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

HSN:	5	TSN:	106
Hersteller	BMW	Handelsbezeichnung	R65; R65LS Bj. 81-85
Fahrzeugtyp	248 Variante C	EG/ABE Nr.	A682/1*

Felge vorn	Serienbereifung vorn	Felge hinten	Serienbereifung hinten
1.85 x 18	3.25H18	2.50 x 18	4.00H18

Felge vorn	Alternative Bereifung vorn	Felge hinten	Alternative Bereifung hinten
1.85 x 18	3.25-18 M/C 52S TT K34	2.50 x 18	4.00-18 M/C 64H TT K34
1.85 x 18	3.25-18 M/C 52S TT K34	2.50 x 18	4.00-18 M/C 64H TL K36
1.85 x 18	90/90-18 M/C 51S TL K44	2.50 x 18	4.00-18 M/C 64H TL K36
1.85 x 18	90/90-18 M/C 51S TT K60*	2.50 x 18	4.00-18 M/C 64T TT M+S K60 Scout
1.85 x 18	90/90-18 M/C 51S TT K60*	2.50 x 18	4.10-18 M/C 60S TT K60
1.85 x 18	90/90-18 M/C 51S TT K60*	2.50 x 18	120/90-18 M/C 71T TT K60*
1.85 x 18	90/90-18 M/C 51S TT K60*	2.50 x 18	120/90-18 M/C 71T TT K60*
1.85 x 18	90/90-18 M/C 51S TL K44	2.50 x 18	120/90-18 M/C 71H TL K65

Auflagen:	- Schlauchverwendung vorgeschrieben - M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig - Die Freigängigkeit des Reifens (min. 5mm bei Neureifen) zu feststehenden Teilen ist zu gewährleisten
------------------	--

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Heidenau, 29.02.2020

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit

Thomas Oleinick
Leiter Entwicklung

Einzelne Freigaben sind einzusehen unter www.heidenau.com