

## BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

|                    |     |                    |                    |
|--------------------|-----|--------------------|--------------------|
| HSN:               | 5   | TSN:               | 112/114            |
| Fahrzeughersteller | BMW | Handelsbezeichnung | R65 (ab Bj. 84)    |
| Fahrzeugtyp        | 247 | ABE Nr.            | A339/2*<br>A339/3* |

| Felgenreiße vorn | Bereifung vorn              | Felgenreiße hinten | Bereifung hinten             |
|------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| Serie            | 90/90-18 M/C 51H TL K44     | Serie              | 120/90-18 M/C 71H TL K65     |
| Serie            | 90/90-18 M/C 51S TL K44**   | Serie              | 120/90-18 M/C 71H TL K65**   |
| Serie            | 90/90-18 M/C 51S TT K60*/** | Serie              | 120/90-18 M/C 71T TT K60*/** |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflagen: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlauchverwendung vorgeschrieben</li> <li>- * Auch für die M+S Silica (SiO<sub>2</sub>) Ausführungen gültig</li> <li>- ** nur möglich, wenn in der Zulassungsbescheinigung Teil1 Reifen mit Geschwindigkeitsindex „S“ eingetragen sind</li> </ul> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Heidenau 12049K/1  
**mopedreifen.de**

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.  
Produktionen KG für Gummi und Kunststoffartikel  
Hauptstraße 44

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Das Original der Bescheinigung ist einzufügen unter [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)

#Stammkunden

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.  
Hauptstraße 44 • 01809 Heidenau

E-Mail: [info@heidenau.com](mailto:info@heidenau.com)  
Internet: [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.