

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Bereifung vorne		Bereifung hinten	
	100/90 - 19 M/C 57V TL Sportec Klassik Fr.		4.00 - 18 M/C 64V TL Sportec Klassik
	3.25 - 19 M/C 54V TL Sportec Klassik Fr.		4.00 - 18 M/C 64V TL Sportec Klassik
	100/90 - 19 M/C 57H TL Lasertec Fr.		4.00 - 18 M/C 64V TL Sportec Klassik
	100/90 - 19 M/C 57V TL Sportec Klassik Fr.		4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec
	3.25 - 19 M/C 54H TL Lasertec Fr.		4.00 - 18 M/C 64V TL Sportec Klassik
	3.25 - 19 M/C 54V TL Sportec Klassik Fr.		4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec
	100/90 - 19 M/C 57H TL Lasertec Fr.		4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec
	3.25 - 19 54S TT/TL ME 11 Fr.		4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec
	3.25 - 19 M/C 54H TL Lasertec Fr.		4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec
	100/90 - 19 57H TT/TL ME 33 LASER#		4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec
	3.25 - 19 54S TT/TL ME 11 Fr.		4.00 - 18 64S TL ME 77#
	100/90 - 19 57H TT/TL ME 33 LASER#		4.00 - 18 64S TL ME 77#

= Auslaufreifen

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein

mopedreifen.de

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten abg.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.