Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 - 80714 München
Telefon (089) 14908-302 - Fax (089) 14908-510

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN UMRÜSTUNGEN AN BMW-KRAFTRÄDERN

Nr. 13082 / 9

Beim nachstend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e1*2002/24*0199**	**R 1200 GS**	**R12**

Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
2.50 • 4.00	110/80 - 19 M/C 59Q M&S TL MCE Karoo (T) Fr.	150/70 - 17 M/C 69Q M&S TL MCE Karoo (T)
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance EXP Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance EXP Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP M
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP M
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Next Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance Next
2.50 • 4.00	110/80 - 19 M/C 59R M&S TL Scorpion Rally Front	150/70 - 17 M/C 69R M&S TL Scorpion Rally
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL Scorpion Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance EXP Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP #
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP #
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59R TL M&S MCE Karoo 2 Fr.#	150/70 R 17 M/C 69R TL M&S MCE Karoo #
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL Roadtec Z6 Front #	150/70 R 17 M/C 69V TL Roadtec Z6 #
2.50 • 4.00	110/80 R 19 M/C 59V TL Scorpion Sync Fr.#	150/70 R 17 M/C 69V TL Scorpion Sync #

 # = Auslaufreifen

[1]) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein

Art der Auflagen: [illegible] Gewährleistungsrechten vorgeschrieben!

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die [illegible] ist nur für [illegible] Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 26/02/2013 München, 26/02/2013

P. [illegible] Entwicklung

Leiter Kundendienst

[illegible] einzusehen unter : www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.