



# Demoversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der EU-Typengenehmigung KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Die nachfolgend aufgeführte Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| ABE / EG BE NR.    | HANDELSBEZEICHNUNG | FAHRZEUGTYP | FELGE F/R   | LUFTDRUCK   |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| e1*2002/24*0199*** | R 1200 GS          | R 12        | 2.50 • 4.00 | 2.50 • 2.90 |

| BEREIFUNG VORNE                                | BEREIFUNG HINTEN                              |
|--|---|
| 110/80 R 19 M/C 59V TL SCORPION TRAIL III      | 150/70 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL III     |
| 110/80 R 19 M/C 59V TL SCORPION TRAIL II       | 150/70 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL II      |
| 110/80 - 19 M/C 59R M+S TL SCORPION RALLY#     | 150/70 - 17 M/C 69R M+S TL SCORPION RALLY#    |
| 110/80 R 19 M/C 59V M+S TL SCORPION RALLY STR# | 150/70 R 17 M/C 69V M+S TL SCORPION RALLY STR |
| 110/80 R 19 M/C 59V TL ANGEL GT# - ab DOT 2815 | 150/70 R 17 M/C 69V TL ANGEL GT - ab DOT 2815 |
| 110/80 R 19 M/C 59V TL SCORPION TRAIL II       | 150/70 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL#        |
| 110/80 R 19 M/C 59V TL SCORPION TRAIL#         | 150/70 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL II      |
| 110/80 R 19 M/C 59V TL SCORPION TRAIL#         | 150/70 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL#        |

# = Auslaufreifen

**Auflagen:** JA

### Art der Auflagen:

M+S BEREIFUNG: Bei M+S Reifen ist ein Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld vorgeschrieben, wenn dieser nicht der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugschein entspricht. Der Geschwindigkeitsaufkleber ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger anzubringen. Geschwindigkeitsaufkleber ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger anzubringen, bei M&S-Rf. mit geringerem Speedindex

## WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im Bereich der Zulassung für die Verwendung der EC-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Verwendung des aufgeführten Reifens ist für den Fahrer zu empfehlen (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen. Dieses Dokument ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Pirelli die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben beschriebene Fahrzeug ansieht. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Benedikt Zacher  
(Head of Marketing Moto DACH & BNL & DK)

Paolo Brivio  
(Chief Technology Officer)

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.