Beim nachstend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikatsoder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
A103;A339/1 Ausf.E&D	R 100 S, CS	
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
Serie • Serie	100/90 - 19 M/C 57H TL Lasertec Fr.	4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec
Serie • Serie	3.25 - 19 M/C 54H TL Lasertec Fr.	4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec
Serie • Serie	100/90 - 19 57H TT/TL ME 33 LASER#	4.00 - 18 64H TL ME 77
Serie • Serie	100/90 - 19 57H TT/TL ME 33 LASER#	4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec
Serie • Serie	3.25 - 19 54V TL ME 33 LASER#	4.00 - 18 64H TL ME 77
Serie • Serie	3.25 - 19 54V TL ME 33 LASER#	4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec

# = Auslaufreifen

Auflagen:

□ Ja

X Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN

Die Verwendur i der aufgefuhrten Reinenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zu

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P. Misani

K. Diepold

En #Stammkunden eiter Kundendiens

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen \*\*\* 44 Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.