Beim nachstend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e1*2002/24*0200***	G 650 GS	E 650 G
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
2.50 • 3.50	110/80 - 19 M/C 59R M&S TL Karoo 3 Fr.	140/80 - 17 M/C 69R M&S TL Karoo 3
2.50 • 3.50	110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Next Fr.	140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP
2.50 • 3.50	110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Next Fr.	140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance Next
2.50 • 3.50	110/80 R 19 M/C 59V TL Scorpion Trail Fr.	140/80 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail
2.50 • 3.50	110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance EXP B Fr.#	140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP
2.50 • 3.50	110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance EXP B Fr.#	140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance Next

# = Auslaufreifen

Auflagen:

X J

Nein

Art der Auflagen: B

Bei M&S Reifen: Geschwindigkeitsaufkleber vorgeschrieben!

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendur i der aufgerührten Reinenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

#Bestellservice

von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P. Misani K. Diepold Ent**#Stammkunden**eiter Kundendienst Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen \*\*\* 44 Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.